


Frischbeton
Usedom
GmbH & Co. KG



DIN EN ISO 9001:2015
Reg.-Nr.: NO-161/97-155-1

Preisliste **01.01.- 31.12.2026**

Transportbeton

gemäß DIN EN 206-1/DIN 1045-2 u. ZTV-Ing.

F r i s c h b e t o n U s e d o m
G m b H & C o . K G

Gewerbegebiet „Am Bahnhof“
17449 Trassenheide

E-Mail info@frischbeton-usedom.de
Homepage www.frischbeton-usedom.de
Verwaltung Tel.: 03 83 71 / 24 00
 Fax: 03 83 71 / 24 024
Disposition Tel.: 03 83 71 / 24 00

Werk 1: Gewerbegebiet „Am Bahnhof“
17449 Trassenheide

Werk 2: Triftstraße 4 a
17429 Labömitz

Verkaufspreisliste für Transportbeton

gültig 01.01. - 31.12.2026



Expositionsklassen- gruppe	Anwendung gem. DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	Druck- festigkeits- klasse	Konsistenz	Größt- korn mm	Festigkeits- entwicklung Mittel	Pumpfähig	Rezeptur-Nr.
					Preis €/m³		
XO	unbewehrte Bauteile	C 8/10	F1	16	150,70	nein	11012....
		C 8/10	F1	8	152,20	nein	11011....
		C 8/10	F3	16	152,90	ja	11032....
		C 8/10	F3	8	154,30	ja	11031....
		C 12/15	F1	16	153,30	nein	12012....
		C 12/15	F1	8	154,80	nein	12011....
		C 12/15	F3	16	154,80	ja	12032....
		C 12/15	F3	8	156,30	ja	12031....
		C 16/20	F1	16	156,40	nein	13012....
		C 16/20	F1	8	157,90	nein	13011....
		C20/25	F1	16	158,40	nein	14012....
		C 20/25	F1	8	159,90	nein	14011....
		C 25/30	F1	16	161,90	ja	15012....
		C 25/30	F1	8	163,40	ja	15011....
XC2	Innenbauteile, Gründungsbauteile, Fundamente, Sohlplatten	C 16/20	F3	16	157,90	ja	13132....
		C 16/20	F3	8	159,40	ja	13131....
XC3	Stahlbeton für Innenbauteile mit hoher Luftfeuchte, offene Hallen	C 20/25	F3	16	161,90	ja	14232....
		C 20/25	F3	8	163,40	ja	14232....
XC4 XF1	Stahlbeton für Außen- bauteile mit direkter Beregnung, mit mäßiger Wassersättigung	C 25/30	F3	16	162,60	ja	15332....
		C25/30	F3	8	164,10	ja	15331....
XA1 (WU)	Bauteile aus Beton mit hohem Wasser- eindringwiderstand	C 25/30	F3	16	164,50	ja	15332....
		C25/30	F3	8	166,00	ja	15331....
		C 30/37	F3	16	168,50	ja	16332....
		C 30/37	F3	8	170,00	ja	16331....
XD1 XS1		C 30/37	F3	16	170,40	ja	16532....
		C 30/37	F3	8	171,90	ja	16531....

Veränderungen der Zementsorte und/oder des Zementgehaltes auf Wunsch des Käufers können zu Preisveränderungen gegenüber den in der Verkaufspreisliste für Transportbeton ausgewiesenen Preisen führen

Wird auf Wunsch des Käufers die Verwendung von Gesteinskörnung der Alkaliempfindlichkeitsklassen E I; E I-O-E I-OF gemäß der „Alkali-Richtlinie“ (gültige Ausgabe) sowie Gesteinskörnung mit erhöhtem Widerstand gegen Frost und Tausalze gemäß DIN EN 12620 verlangt, wird dies als Zulage berechnet.

Festigkeitsnachweis > 28 Tagen, d. h. Festigkeitsentwicklung = langsam / sehr langsam. Bitte Text Seite 4 beachten!

Verkaufspreisliste für Transportbeton

gültig 01.01. - 31.12.2026



Außenbauteile - gebrochene Gesteinskörnung (Splitt)

Expo- sitions- klassen- gruppe	Anwendung gem. DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	Druck- festigkeits- klasse	Konsistenz	Größt- korn mm	Festigkeits- entwicklung Mittel	Pumpfähig	Rezeptur-Nr.
					Preis €/m³		
XF3 XS1 XD1	Außenbauteile in Küstennähe	C 30/37	F3	16	183,00	ja	16737....
		C35/45	F3	16	188,10	ja	17737....
XS1 XD1 XM1	Stahlbeton für Industrieböden XM2 nur durch bauseitige Oberflächen- behandlung	C 30/37	F3	16	182,70	ja	16537....
		C 30/37	F3	8	184,20	ja	16536....
		C 30/37	F4	16	188,50	ja	16547....
XM2	XM3 mit bauseitigem Hartstoffeinstreu nach DIN 1100	C 35/45	F2	16	188,60	ja	17727....
		C 35/45	F3	16	190,60	ja	17737....
XF4 XD2 XS2	Verkehrsflächen mit Taumitteln, Meer- wasserbauteile in der Wasserwechselzone	C 30/37	F2	16	188,10	ja	16627....
		C 30/37	F3	16	190,10	ja	16637....
XS2 XD2 XA2 XF2 XF3	Bauteile in Hafenanlagen, ständig unter Wasser (Splitt) SO₄ ≤ 600 mg/l	C 35/45	F2	16	189,10	ja	17727....
		C 35/45	F3	16	191,10	ja	17737....
XS3 XD3 XA3 XF4 XM2	Fahrbahndecken, Parkdecks (Splitt) SO₄ ≤ 600 mg/l	C 30/37	F2	16	187,60	ja	16927....
		C 30/37	F3	16	189,60	ja	16937....
XD3 XS3	Kaimauern, Spritz- wasserbeanspruchung von Brücken, Fahrbahndecken, Parkdecks	C 35/45	F2	16	191,60	ja	17927....
		C 35/45	F3	16	193,60	ja	17937....

•Bei der Expositions-kategorie XA 3 und unter Umgebungsbedingungen außerhalb der Grenzen von Tabelle 2, DIN 1045-2 bei Anwesenheit anderer angreifender Chemikalien, chemisch verunreinigtem Boden oder Wasser, bei hoher Fließgeschwindigkeit von Wasser und Einwirken von Chemikalien nach Tabelle 2, DIN 1045-2, sind Anforderungen an den Beton oder Schutzmaßnahmen (evtl. Beschichtungen) in der DIN 1045-2, Abschnitt 5.3.2. vorgegeben (FB 100 5.3.2).

• Sorten der Expositions-kategorie XA2/XA3 sind standartgemäß für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Höhere Widerstände sind gesondert zu vereinbaren.

•Bei der Expositions-kategorie XM2 "Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung" zu erreichen, ist eine bauseitige Oberflächenbehandlung erforderlich.

•Bei der Expositions-kategorie XM3 "Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung" zu erreichen, ist eine bauseitige Oberflächenbehandlung mit Hartstoffeinstreu gem. DIN 1100 erforderlich.

•Beton unter Verwendung von Luftporenbildner. Bei der Förderung von LP-Betonen mit einer Betonpumpe kann die Frost-Tausalz-Beständigkeit nicht gewährleistet werden.

Festigkeitsnachweis > 28 Tagen, d. h. Festigkeitsentwicklung = langsam / sehr langsam. Bitte Text Seite 4 beachten!

Verkaufspreisliste für Transportbeton gültig 01.01. - 31.12.2026



Expo- sitions- klassen- gruppe	Anwendung gem. DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	Druck- festigkeits- klasse	Konsistenz	Größt- korn mm	Festigkeits- entwicklung Mittel	Pumpfähig	Rezeptur-Nr.
					Preis €/m³		
XC4	Bohrpfahlbeton	C 25/30	F3	16	162,40	ja	15332....
XF1	gem. ZTV-Ing.	C 25/30	F4	16	168,20	ja	15342....
XA1	gem. DIN EN 1536	C 25/30	F5	16	173,60	ja	15352....
XC4	SO₄ ≤ 600 mg/l	C 30/37	F3	16	173,90	ja	16732....
XD2		C 30/37	F4	16	179,40	ja	16742....
XA2		C 30/37	F5	16	185,10	ja	16752....
XC4	SO₄ ≤ 600 mg/l	C 35/45	F3	16	176,20	ja	17732....
XD2		C 35/45	F4	16	182,00	ja	17742....
XS2		C 35/45	F5	16	187,40	ja	17752....
XF2							
XF3							
XA2							

• Sorten der Expositionsklasse XA2/XA3 sind standartgemäß für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet.
Höhere Widerstände sind gesondert zu vereinbaren.

gebrochene Gesteinskörnung (Splitt)							
	Straßenbeton ZTV-Beton StB	C 30/37	F2	16	187,60	ja	16927....
		C 30/37	F3	16	188,10	ja	16937....

Diese Betone liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage:

- Beton für Industrieböden/Industrieflächen • FD-Beton • Beton für landschaftlichen Wegebau
- Betone für Ingenieur- und Straßenbau • Betone für Wasserbauwerke (ZTV-W LB 15)

Veränderungen der Zementsorte und/oder des Zementgehaltes auf Wunsch des Käufers können zu Preisveränderungen gegenüber den in der Verkaufspreisliste für Transportbeton ausgewiesenen Preisen führen

Wird auf Wunsch des Käufers die Verwendung von Gesteinskörnung der Alkaliempfindlichkeitsklassen E I; E I-O-E I-OF gemäß der „Alkali-Richtlinie“ (gültige Ausgabe) sowie Gesteinskörnung mit erhöhtem Widerstand gegen Frost und Tausalze gemäß DIN EN 12620 verlangt, wird dies als Zulage berechnet.

Festigkeitsnachweis > 28 Tagen, d. h. Festikeitsentwicklung = langsam / sehr langsam Bitte Text Seite 4 beachten!

Verkaufspreisliste für Transportbeton

gültig 01.01. - 31.12.2026



Sonder- / Spezialbaustoffe

Expo- sitions- klassen- gruppe	Anwendung gem. DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	Druck- festigkeits- klasse	Konsistenz	Größt- korn mm	Festigkeits- entwicklung Mittel	Pumpfähig	Rezeptur-Nr.
					Preis €/m³		
Betone für Fasern							
XC3	Beton für Innenbauteile	C 20/25	F4	16	167,70	ja	14242....
XC4 XF1 XA1	Beton für Außenbauteile	C 25/30	F4	16	170,30	ja	15342....
		C 30/37	F4	16	174,30	ja	16342....
Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen				auf Anfrage			
* = Betonpreis zzgl. Faserpreis. Die für den Einsatz erforderliche Fasermenge ermitteln wir kostenfrei nach Ihren Angaben.							
Sondermischungen Unbewehrter Beton für Innenbauteile		S 15	F1	2	166,40	nein	97250101..
		S 20	F1	2	168,40	nein	97320101..
		S 5	F4	2	160,20	ja	97150178..
	Spezialbaustoffe	Tragschicht			€/m³		
	Dränbeton nach Merkblatt	DBT 15	F1	16	154,90	97272023..	
		DBT 15	F1	8	157,40	97311023..	
	Flüssigboden	S1	F5	2	122,10	94200488..	
	Verfüllmaterial - fließfähig	Dämmer	F6	≤ 1,5 N/mm²	159,90	97150111..	
Veränderungen der Zementsorte und/oder des Zementgehaltes auf Wunsch des Käufers können zu Preisveränderungen gegenüber den in der Verkaufspreisliste für Transportbeton ausgewiesenen Preisen führen Wird auf Wunsch des Käufers die Verwendung von Gesteinskörnung der Alkaliempfindlichkeitsklassen E I;E I-O-E I-OF gemäß der „Alkali-Richtlinie“ (gültige Ausgabe) sowie Gesteinskörnung mit erhöhtem Widerstand gegen Frost und Tausalze gemäß DIN EN 12620 verlangt, wird dies als Zulage berechnet. Festigkeitsnachweis > 28 Tagen, d. h. Festikeitsentwicklung = langsam / sehr langsam. Für diesen Beton wird entsprechend DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 die Druckfestigkeitsklasse für besondere Anwendungen zu einem späteren Zeitpunkt als 28 Tage nachgewiesen. Dies beeinflusst den Bauablauf. Die Nachbehandlungsdauer sowie die Ausschallfristen können sich entsprechend DIN 1045-3 verlängern. Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden erst zu dem späteren Zeitpunkt erreicht. Der Einbau des Betons ist nach Überwachungsklasse 2 oder 3 entsprechend DIN 1045-3 zu überwachen. Für die Auswahl der Beton-/ Baustoffsorte sowie die Betoneigenschaften gemäß den einschlägigen DIN-Vorschriften und der entsprechenden "Alkali-Richtlinie" sowie der "Richtlinie zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit von Außenbauteilen aus Stahlbeton" ist allein der Käufer verantwortlich. Für alle Verkäufe gelten unsere nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten ihre Gültigkeit.							

Seite 4

Verkaufspreisliste für Transportbeton

Zulagen und Sonderberechnungen 2026



I. Flugasche

Umstellung auf Betonsorten ohne Flugasche wenn nicht verfügbar

€ 3,00

II. Zusatzmittel

Zulage bei der Verwendung von Zusatzmitteln je 1 m³ Beton:

Konsistenzänderung von F3 auf F4

(FM) € 5,80

Konsistenzänderung von F4 auf F5

(FM) € 5,40

Verzögerer für 3 Std. (Minstdosierung)

(VZ) € 3,90

Verzögerer über 3 Std. (ohne Gewähr) je weitere Std.

(VZ) € 1,30

III. Sonstiges

Mautzuschlag (wird bei gesetzlichen Änderungen angepasst) je m³

€ 5,70

Klimaschutzumlage (BEHG & EU-EHS) je m³

gemäß Angebot
gemäß Angebot

Energiekostenzulage je m³

Zulage für Transportausgleich

Die Mindestanlieferung im Fahrmischer beträgt 8 m³ (ausgenommen eine Restlieferung)

Bei Einzelabrufen unter 8 m³ werden je 1 m³ nicht ausgenutztem Transportraum berechnet:

(Nachbestellungen gelten als Mindermenge)

€ 18,00

Zulage für Betonlieferungen bei kühler Witterung und bei Frost

Muss aufgrund der Witterungslage der Beton vorgewärmt werden, um eine normgerechte Auslieferung (gem. DIN 1045-2, Abschn. 5.2.8, Betontemperatur) zu gewährleisten, werden je 1 m³ Beton berechnet:

€ 9,00

Bei Abnahmemengen < 25 m³ und/oder bei Lufttemperaturen unter - 5°C sind im Einzelfall zusätzliche Vereinbarungen zu treffen. Die Entscheidung für das Vorwärmen des Betons obliegt dem Verkäufer. Eventuelle Abbestellungen des vorgewärmten Betons seitens des Käufers haben mind. 24 Std. vor dem Liefertermin zu erfolgen, andernfalls trägt der Käufer die Kosten der Vorwärmung.

Zulage für Betonlieferungen bei hochsommerlichen Temperaturen (gem. DIN 1045-2, Abschn. 5.2.8)

auf Anfrage

(Wir verfügen in unseren Betonwerken nicht über Kühlanlagen und sind daher bei anhaltenden Hitzeperioden, bei denen die in den Regelwerken angegebene max. Frischbetontemperatur überschritten wird, von der Leistungspflicht befreit.)

Zulage Schüttrohr je Fahrzeug wird berechnet

€ 32,00

Zulage für längere Entladezeiten

Die zulässige Entladezeit beträgt max. 10 Min. je m³,

darüber hinaus werden je angebrochene ¼ Std. berechnet:

€ 20,00

Zulage für längere Wartezeiten auf der Baustelle und/oder im Werk

werden je angebrochene ¼ Std. berechnet:

€ 20,00

Zulagen für Betonabrufe

*Auslieferungen sonnabends 7:00 - 12:00 Uhr, gerechnet ab Ladezeit Werk und einer

Mindestabnahmemenge von 50 m³, wird berechnet je m³ Beton - **Bestellungen unter Vorbehalt**

€ 6,50

Mindestzulage jedoch je Std.

€ 220,00

*Auslieferungen werktags außerhalb 7:00 - 17:00 Uhr, sonnabends außerhalb 7:00 - 12:00 Uhr und

Auslieferungen an Sonn- und Feiertagen werden nach Aufwand berechnet - **Bestellungen unter Vorbehalt**

***Bestellungen außerhalb unserer täglichen Lieferzeiten und sonnabends können nur dann angenommen und realisiert werden, wenn dazu in Abhängigkeit von der Fahrpersonalverordnung und dem Arbeitszeitgesetz eine ausreichende Transportkapazität zur Verfügung steht.**

Abholrabatt je m³ Transportbeton

Menge < 0,50 m³ = Listenpreis

€ 6,00

Zulage für Entsorgung von Restbeton ⁵⁾

Bestellter, ausgeliefert, aber vom Käufer nicht abgenommener Beton, der ins Werk zurückgenommen werden muss, wird zusätzlich mit einem Entsorgungszuschlag je m³ Beton berechnet:

€ 65,00

Stornierung am Liefertag bzw. am Vortag nach 14:00 Uhr je m³

€ 20,00

Verwaltungskosten

Nachsendung von Lieferscheinen (Post, e-mail) je Lieferschein

€ 9,00

Soll- Ist Wert Ausdruck oder Protokollausdruck je Lieferschein (auf Kundenwunsch, wenn nicht nach Norm erforderlich)

€ 5,00

Preisgleitklausel

Material- und Energiepreiserhöhungen während der Vertragslaufzeit sowie Kostensteigerungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierungen werden ab dem Datum Ihrer Einführung berechnet.

Steigt der Dieselbeschaffungspreis über 1,28 €/l netto (www.bgl-ev.de), wird die Kostensteigerung auf den Betonpreis aufgeschlagen.

Zusätzlich unterjährig anfallende Kosten des Klimaschutzes, insbesondere Mehrkosten aus dem Emissionshandel, erhöhen unmittelbar die vereinbarten Konditionen.

⁵⁾ Das Bundesimmissionsschutzgesetz verpflichtet den Hersteller von Baustoffen Baustoffreste zu vermeiden oder zu verwerten (BimSchG. § 5 vom 14.05.1990). Das Abfallgesetz verpflichtet den Abnehmer als Besitzer von Baustoffresten, diese zu vermeiden oder zu verwerten (AbfG. § 1a vom 27.08.1986).

Bestellhinweise und Erläuterungen

Betonbestellung

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der Werksdisposition und machen dabei folgende Angaben:

- ⇒ Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift
- ⇒ Baustellenanschrift u. –Telefonnummer
- ⇒ Gesamtbedarf und stündliche Einbaumenge
- ⇒ Betonrezeptur bzw. stündliche Einbaumenge
- ⇒ Betonrezeptur bzw. Expositionsclassen bzw. Eigenschaften des Betons / Bauteilanforderungen
- ⇒ Lieferzeitpunkt und Einbauart

Bei größeren Bedarfsmengen ist der Termin mindestens 5 Tage vor der Betonage abzustimmen. Änderungen der Liefertermine sind uns mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mitzuteilen. Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers. Unsere Fahrer dürfen keine Bestellungen oder Umbestellungen entgegennehmen. Für die Auswahl der Betongüte gemäß gültiger Normen und Richtlinien ist der Besteller verantwortlich. Das Lieferwerk übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften, die ihm nicht bekannt gemacht wurden.

Betone für Decken, Brückenüberbauten, Gehwegkappen, Industrieböden etc.

Quellfähige Bestandteile (z. B. Holz) sind gemäß DIN EN 12620 bei Verwendung von natürlicher Gesteinskörnung für die gelieferten Betone nicht gänzlich auszuschließen. Für Schäden aus Oberflächenbearbeitungen, maschinell Glätten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. übernehmen wir keine Gewährleistung. Maschinelles Glätten wird bei Verwendung von Luftporenbeton nicht empfohlen, da sich Luftblasen unter der Oberfläche bilden können.

Größtkorn der Gesteinskörnung

Als Ersatz für Größtkorn 16 mm / 32 mm ist entsprechend unserer Liefermöglichkeiten auch die Lieferung von Größtkorn 22 mm zulässig. Es gelten dann ggf. die Preise für 32 mm Größtkorn bzw. wenn nicht angegeben für 16 mm Größtkorn.

Menge

1 m³ Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m³ normgerecht verdichteten Beton ± 3 % Gewichtstoleranz.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit max. 38 t Gesamtgewicht, gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus. Die Durchfahrtsbreite beträgt mind. 3 m und die Durchfahrts Höhe mind. 4 m.

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird berechnet zzgl. Eventueller Kosten für die Entsorgung des nicht abgenommenen Betons.

Reinigung und Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden – auch keine evtl. Umweltschäden – aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.

Betonpumpenbestellung

Bei Bedarf bieten wir Betonpumpen unserer aktuellen Betonpumpenpreisliste gemäß den beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Als pumpfähig gelten grundsätzlich alle Betone ab Konsistenzklasse F2 (Ausbreitmaß ≥ 370 mm) und Festigkeitsklasse C 12/15. Um einen pünktlichen und reibungslosen Einsatz der Betonpumpen zu gewährleisten, sollten Sie die gewünschten Termine frühzeitig, entsprechend der Betonbestellung, mit unserer Disposition abstimmen.

Laborleistungen

Laborleistungen richten sich nach den individuellen Gebührenkatalogen.

Gewährleistungen

Für die Güte des Betons wird die Gewährleistung im Übergabezustand von uns nur dann übernommen, wenn das Fahrzeug bei Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich und zügig entladen werden kann. Eine Veränderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusätzliche Wasserzugabe und andere Zusatzmittel und –stoffe, ist nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 verboten und entbindet uns von der Gewährleistung. Unseren Fahrern ist eine Wasserzugabe untersagt.